



FILTRI AD ALTA EFFICIENZA FBAE

Filtri ad alta efficienza in microfibra di vetro e in telaio metallico o legno.
Classi di efficienza M6 - F7 ed F9

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	MDF (serie L) / Acciaio zincato (serie M)
Setto filtrante	Carta di microfibra di vetro
Separatori	Alluminio corrugato risbordato
Sigillante	Poliuretano
Guarnizione	Neoprene
Temperatura massima esercizio	90°C (serie L) / 120°C (serie M)
Umidità massima	90%
Perdita di carico iniziale	120 / 140 / 160 Pa
Perdita di carico finale	300 Pa
Classe di efficienza EN 779	M6
Umidità relativa massima	90%
Tipo di collaudo	A campione



Altre versioni disponibili:
con 1 rete di protezione
con 2 reti di protezione zincata

APPLICAZIONI

Campo d'applicazione: impianti di ventilazione e condizionamento, controllo atmosfere in CED, ospedali, laboratori, industria fotografica ed elettronica. Utilizzabili in prefiltrazione per filtri assoluti. Purificazione aria da fumi e pollini.

FBAE M6

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Telaio	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FBAE61212150ML	305x305x150	M6	MDF	400	120	300	90
FBAE61224150ML	305x610x150	M6	MDF	800	120	300	90
FBAE62424150ML	610x610x150	M6	MDF	1600	120	300	90
FBAE61212292ML	305x305x292	M6	MDF	800	120	300	90
FBAE61224292ML	305x610x292	M6	MDF	1600	120	300	90
FBAE62424292ML	610x610x292	M6	MDF	3200	120	300	90
FBAE62323292ML	592x592x292	M6	MDF	3050	120	300	90
FBAE62430292ML	610x762x292	M6	MDF	4000	120	300	90
FBAE61212150MM	305x305x150	M6	Acciaio zincato	400	120	300	120
FBAE61224150MM	305x610x150	M6	Acciaio zincato	800	120	300	120
FBAE62424150MM	610x610x150	M6	Acciaio zincato	1600	120	300	120
FBAE61212292MM	305x305x292	M6	Acciaio zincato	800	120	300	120
FBAE61224292MM	305x610x292	M6	Acciaio zincato	1600	120	300	120
FBAE62424292MM	610x610x292	M6	Acciaio zincato	3200	120	300	120
FBAE62323292MM	592x592x292	M6	Acciaio zincato	3050	120	300	120
FBAE62430292MM	610x762x292	M6	Acciaio zincato	4000	120	300	120



FBAE F7

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Telaio	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FBAE71212150FL	305x305x150	F7	MDF	400	140	300	90
FBAE71224150FL	305x610x150	F7	MDF	800	140	300	90
FBAE72424150FL	610x610x150	F7	MDF	1600	140	300	90
FBAE71212292FL	305x305x292	F7	MDF	800	140	300	90
FBAE71224292FL	305x610x292	F7	MDF	1600	140	300	90
FBAE72424292FL	610x610x292	F7	MDF	3200	140	300	90
FBAE72323292FL	592x592x292	F7	MDF	3050	140	300	90
FBAE72430292FL	610x762x292	F7	MDF	4000	140	300	90
FBAE71212150FM	305x305x150	F7	Acciaio zincato	400	140	300	90
FBAE71224150FM	305x610x150	F7	Acciaio zincato	800	140	300	90
FBAE72424150FM	610x610x150	F7	Acciaio zincato	1600	140	300	90
FBAE71212292FM	305x305x292	F7	Acciaio zincato	800	140	300	90
FBAE71224292FM	305x610x292	F7	Acciaio zincato	1600	140	300	90
FBAE72424292FM	610x610x292	F7	Acciaio zincato	3200	140	300	90
FBAE72323292FM	592x592x292	F7	Acciaio zincato	3050	140	300	90
FBAE72430292FM	610x762x292	F7	Acciaio zincato	4000	140	300	90

FBAE F9

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Telaio	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FBAE91212150FL	305x305x150	F9	MDF	400	160	300	90
FBAE91224150FL	305x610x150	F9	MDF	800	160	300	90
FBAE92424150FL	610x610x150	F9	MDF	1600	160	300	90
FBAE91212292FL	305x305x292	F9	MDF	800	160	300	90
FBAE91224292FL	305x610x292	F9	MDF	1600	160	300	90
FBAE92424292FL	610x610x292	F9	MDF	3200	160	300	90
FBAE92323292FL	592x592x292	F9	MDF	3050	160	300	90
FBAE92430292FL	610x762x292	F9	MDF	4000	160	300	90
FBAE91212150FM	305x305x150	F9	Acciaio zincato	400	160	300	90
FBAE91224150FM	305x610x150	F9	Acciaio zincato	800	160	300	90
FBAE92424150FM	610x610x150	F9	Acciaio zincato	1600	160	300	90
FBAE91212292FM	305x305x292	F9	Acciaio zincato	800	160	300	90
FBAE91224292FM	305x610x292	F9	Acciaio zincato	1600	160	300	90
FBAE92424292FM	610x610x292	F9	Acciaio zincato	3200	160	300	90
FBAE92323292FM	592x592x292	F9	Acciaio zincato	3050	160	300	90
FBAE92430292FM	610x762x292	F9	Acciaio zincato	4000	160	300	90