



# BV502

pag. 13

## CARATTERISTICHE TECNICHE


Composizione del filtro  
 Spessore -5 / +10  
 Grammatura media - / +7%  
 Efficienza gravimetrica  
 Temperatura massima d'esercizio  
 Portata d'aria (a 1,5 m/s)  
 Perdita di carico iniziale 1,5 m/s  
 Perdita di carico finale consigliata  
 Classe di efficienza ISO 16890  
 Comportamento al fuoco DIN 53438  
 Classe di efficienza

fibra lunga di vetro  
 70 mm  
 200 g / m<sup>2</sup>  
 93%  
 180°  
 5400 m<sup>3</sup>/q  
 25 Pa  
 250 Pa  
 Coarse 30%  
 F1  
 G3



## APPLICAZIONI

Cabine di verniciatura - Paint stop.  
 Prefiltrazione di impianti trattamento aria civili ed industriali.



| Codice          | Dimensioni (mm)    | Superficie filtrante<br>M <sup>2</sup> /q | ΔP (Pa) Iniziale | ΔP (Pa) Finale | Temp. Max °C |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>BV502P7</b>  | 2500x20 m          | 50                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P6</b>  | 2000x20 m          | 40                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P5</b>  | 1500x20 m          | 30                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P4</b>  | 1250x20 m          | 25                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P3</b>  | 1000x20 m          | 20                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P11</b> | 900x20 m           | 18                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P9</b>  | 800x20 m           | 16                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P2</b>  | 750x20 m           | 15                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P8</b>  | 700x20 m           | 14                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P10</b> | 600x20 m           | 12                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502P1</b>  | 500x20 m           | 10                                        | 25               | 250            | 180          |
| <b>BV502/R</b>  | Rotoli su misura   |                                           |                  |                |              |
| <b>BV502/P</b>  | Pannelli su misura |                                           |                  |                |              |

