



BV50E

pag. 14

CARATTERISTICHE TECNICHE


Composizione del filtro
 Spessore -5 / +10
 Grammatura media - / +7%
 Efficienza gravimetrica
 Temperatura massima d'esercizio
 Portata d'aria (a 1,5 m/s)
 Perdita di carico iniziale 1,5 m/s
 Perdita di carico finale consigliata
 Classe di efficienza ISO 16890
 Comportamento al fuoco DIN 53438
 Classe di efficienza

fibra lunga di vetro
 70 mm
 200 g / m²
 93%
 180°
 5400 m³/q
 25 Pa
 250 Pa
 Coarse 30%
 F1
 G3



APPLICAZIONI

Cabine di verniciatura - Paint stop.
 Prefiltrazione di impianti trattamento aria civili ed industriali.



Codice	Dimensioni (mm)	Superficie filtrante M ² /q	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
BV50EP7	2500x20 m	50	25	250	180
BV50EP6	2000x20 m	40	25	250	180
BV50EP5	1500x20 m	30	25	250	180
BV50EP4	1250x20 m	25	25	250	180
BV50EP3	1000x20 m	20	25	250	180
BV50EP11	900x20 m	18	25	250	180
BV50EP9	800x20 m	16	25	250	180
BV50EP2	750x20 m	15	25	250	180
BV50EP8	700x20 m	14	25	250	180
BV50EP10	600x20 m	12	25	250	180
BV50EP1	500x20 m	10	25	250	180
BV50E/R	Rotoli su misura				
BV50E/P	Pannelli su misura				

