



CARTUCCE PER CARBONI ATTIVI Ø.140

pag. 87

Cartucce in acciaio zincato verniciate contenenti carboni attivi

APPLICAZIONI

Adsorbimento di odori e sostanze tossiche gassose. Purificazione biogas
Purificazione dell'aria in ambienti da idrocarburi, composti organici.

CCA140

Tipo carbone	DX40
Struttura cartuccia	lam. microstirata verniciata
Dimensioni	Ø mm.140 x h 400 mm.
Carbone contenuto	3,0 kg
Temperatura massima d'esercizio	40°C
Portata d'aria consigliata	220 m ³ /h
Perdita di carico iniziale	270 Pa
Umidità relativa max	70%
Classe	purificazione
Rigenerabilità carbone	si



PIASTRE PC18 A 8 fori

Struttura piastra	lam. in acciaio zincato verniciata
Dimensioni	mm.305 x 610 x 40 mm.
Portata d'aria consigliata	1750 m ³ /h
Perdita di carico iniziale	270 Pa
Numero cartucce	8
Carbone totale	24 kg
Peso piastra	2,5 kg

PIASTRE PC35 A16 fori

Struttura piastra	lam. in acciaio zincato verniciata
Dimensioni	mm.610 x 610 x 40 mm.
Portata d'aria consigliata	3500 m ³ /h
Perdita di carico iniziale	270 Pa
Numero cartucce	16
Carbone totale	48 kg
Peso piastra	6,2 kg

CARTUCCE CARBONI ATTIVI

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	ΔP (Pa) Iniziale	Portata aria consigliata	Kg carbone per cartuccia	Con carbone attivo
CCA140	CARTUCCE CARBONI ATTIVI	Ø 140x400	270	220 m ³ /h	3,00	Si
CCA140S	CARTUCCE CARBONI ATTIVI	Ø 140x400	270	220 m ³ /h	3,00	no



PIASTRE PER CARTUCCE CCA140

pag. 88

Codice	Dimensioni cilindretti (mm)
PXCA18	305x610x40
PXCA35	610x610x40

PIASTRE COMPLETE CON CARTUCCE PIENE

Codice	Dimensioni cilindretti (mm)	Con carboni
PXCA18P	305x610x40/8	si
PXCA35P	610x610x40/16	si