



CARTUCCE PER CARBONI ATTIVI Ø.160

pag. 89

Cartucce in acciaio zincato verniciate contenenti carboni attivi

APPLICAZIONI

Adsorbimento di odori e sostanze tossiche gassose. Purificazione biogas
Purificazione dell'aria in ambienti da idrocarburi, composti organici

CCA160

Tipo carbone	DX40
Struttura cartuccia	lam. microstirata verniciata
Dipensioni	Ø mm.160 x h 400 mm.
Carbone contenuto	3,8 kg
Temperatura massima d'esercizio	40°C
Portata d'aria consigliata	300 m3/h
Perdita di carico iniziale	170 Pa
Umidità relativa max	70%
Classe	purificazione
Rigenerabilità carbone	si



PIASTRE PC15 A 5 fori

Struttura piastra	lam. in acciaio zincato verniciata 12/10
Dimensioni	mm.305 x 610 x 40 mm.
Portata d'aria consigliata	1500 m3/h
Perdita di carico iniziale	170 Pa
Numero cartucce	5
Carbone totale	19 kg
Peso piastra	3,60 kg



PIASTRE PC30 A9 fori

Struttura piastra	lam. in acciaio zincato verniciata 12/10
Dimensioni	mm.610 x 610 x 40 mm.
Portata d'aria consigliata	3000 m3/h
Perdita di carico iniziale	180 Pa
Numero cartucce	9
Carbone totale	34 kg
Peso piastra	6,60 kg

CARTUCCE CARBONI ATTIVI

Codice	Dimensioni (mm)	ΔP (Pa) Iniziale	Portata aria consigliata	Kg carbone per cartuccia	Con carbone attivo
CCA160	Ø 160x400	170	300 m3/h	3,80	si
CCA160S	Ø 160x400	170	300 m3/h	3,80	no



PIASTRE PER CARTUCCE CCA 160

pag. 90

Codice	Dimensioni cilindretti (mm)
PXCA15	305x610x40
PXCA30	610x610x40

PIASTRE COMPLETE CON CARTUCCE PIENE

Codice	Dimensioni cilindretti (mm)	con carboni
PXCA15P	305x610x40/5	si
PXCA30P	610x610x40/9	si

