



CARTUCCE PER CARBONI ATTIVI Ø.360

pag. 91

Cartucce in acciaio zincato verniciate contenenti carboni attivi

APPLICAZIONI

Adsorbimento di odori e sostanze tossiche gassose. Purificazione biogas.
Purificazione dell'aria in ambienti da idrocarburi, composti organici.

CCA1/36

Tipo carbone	DX40
Struttura cartuccia	lam.microstirata verniciata
Dimensioni	Ø mm.360 x h 1000 mm.
Carbone contenuto	25,0 kg
Temperatura massima d'esercizio	40°C
Portata d'aria consigliata	2000 m³/h
Perdita di carico iniziale	150 Pa
Umidità relativa aria	70%
Classe	purificazione
Rigenerabilità carbone	si

PIASTRE PXC1- foro x CCA1/36

Struttura piastra	lam. in acciaio zincato non verniciata
Dimensioni	mm.490 x 490 x 40 mm
Numero cartucce	1
Peso piastra	5,40 kg



CARTUCCE CARBONI ATTIVI CCA1/36

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	ΔP (Pa) Iniziale	Portata aria consigliata	Kg carbone per cartuccia	Con carbone attivo
CCA1/36	CARTUCCE CARBONI ATTIVI	Ø 360x100	150	2000 m³/h	25	si
CCA1/36S	CARTUCCE CARBONI ATTIVI	Ø 360x100	150	2000 m³/h		no



PIASTRE PER CARTUCCE CCA1/36

pag. 92

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Foro	Spessore	Carbone attivo
PXCA1/36	PIASTRE CON CARBONI ATTIVI	490x490x40	275	12/10	no

PIASTRE COMPLETE CON CARTUCCE PIENE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Foro	Spessore	Carbone attivo
PXCA1/36P	PIASTRE CON CCA 1/36	490x490x40	275	12/10	si