



CELLE FILTRANTI PLISETTATE

pag. 41

Filtri ad alta efficienza in microfibra di vetro e acciaio zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Acciaio zincato
Setto filtrante	Carta in microfibra di vetro
Separatori	Filo termosaldato (hotmelt)
Sigillante	Resina poliuretanica bi-componente
Guarnizione	Poliuretano o neoprene espanso
Pieghe pacco filtrante	Piccole pieghe
Classe di efficienza EN779	M6
Temperatura massima d'esercizio	70°C
Umidità relativa massima	100%
Tipo di collaudo	A campione



APPLICAZIONI

Impianti di condizionamento o processi industriali. Moduli individuali per la ventilazione.

CAE6

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
CAE6122425	287x592x25	M6	1440	85	450	70
CAE6161625	400x400x25	M6	1450	85	450	70
CAE6162025	400x500x25	M6	1450	85	450	70
CAE6162525	400x625x25	M6	1850	85	450	70
CAE6202425	490x592x25	M6	2450	85	450	70
CAE6202025	500x500x25	M6	1860	85	450	70
CAE6202525	500x625x25	M6	2300	85	450	70
CAE6242425	592x592x25	M6	2900	85	450	70
CAE6122448	287x592x48	M6	1440	85	450	70
CAE6161648	400x400x48	M6	1450	85	450	70
CAE6162048	400x500x48	M6	1450	85	450	70
CAE6162548	400x625x48	M6	1850	85	450	70
CAE6202448	490x592x48	M6	2450	85	450	70
CAE6202048	500x500x48	M6	1860	85	450	70
CAE6202548	500x625x48	M6	2300	85	450	70
CAE6242448	592x592x48	M6	2900	85	450	70
CAE6122498	287x592x98	M6	1440	85	450	70
CAE6161698	400x400x98	M6	1450	85	450	70
CAE6162098	400x500x98	M6	1450	85	450	70
CAE6162598	400x625x98	M6	1850	85	450	70
CAE6202498	490x592x98	M6	2450	85	450	70
CAE6202098	500x500x98	M6	1860	85	450	70
CAE6202598	500x625x98	M6	2300	85	450	70
CAE6242498	592x592x98	M6	2900	85	450	70