



CELLE FILTRANTI PLISETTATE

pag. 42

Filtri ad alta efficienza in microfibra di vetro e acciaio zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Acciaio zincato
Setto filtrante	Carta in microfibra di vetro
Separatori	Filo termosaldato (hotmelt)
Sigillante	Resina poliuretanica bi-componente
Guarnizione	Poliuretano o neoprene espanso
Pieghe pacco filtrante	Piccole pieghe
Classe di efficienza EN779	F7
Temperatura massima d'esercizio	70°C
Umidità relativa massima	100%
Tipo di collaudo	A campione



APPLICAZIONI

Impianti di condizionamento o processi industriali. Moduli individuali per la ventilazione.

CAE7

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
CAE7122425	287x592x25	F7	1440	105	450	70
CAE7161625	400x400x25	F7	1450	105	450	70
CAE7162025	400x500x25	F7	1450	105	450	70
CAE7162525	400x625x25	F7	1850	105	450	70
CAE7202425	490x592x25	F7	2450	105	450	70
CAE7202025	500x500x25	F7	1860	105	450	70
CAE7202525	500x625x25	F7	2300	105	450	70
CAE7242425	592x592x25	F7	2900	105	450	70
CAE7122448	287x592x48	F7	1440	105	450	70
CAE7161648	400x400x48	F7	1450	105	450	70
CAE7162048	400x500x48	F7	1450	105	450	70
CAE7162548	400x625x48	F7	1850	105	450	70
CAE7202448	490x592x48	F7	2450	105	450	70
CAE7202048	500x500x48	F7	1860	105	450	70
CAE7202548	500x625x48	F7	2300	105	450	70
CAE7242448	592x592x48	F7	2900	105	450	70
CAE7122498	287x592x98	F7	1440	105	450	70
CAE7161698	400x400x98	F7	1450	105	450	70
CAE7162098	400x500x98	F7	1450	105	450	70
CAE7162598	400x625x98	F7	1850	105	450	70
CAE7202498	490x592x98	F7	2450	105	450	70
CAE7202098	500x500x98	F7	1860	105	450	70
CAE7202598	500x625x98	F7	2300	105	450	70
CAE7242498	592x592x98	F7	2900	105	450	70