

CELLE FILTRANTI PLISETTATE

pag. 43

Filtri ad alta efficienza in microfibra di vetro e acciaio zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Acciaio zincato
Setto filtrante	Carta in microfibra di vetro
Separatori	Filo termosaldato (hotmelt)
Sigillante	Resina poliuretanica bi-componente
Guarnizione	Poliuretano o neoprene espanso
Pieghe pacco filtrante	Piccole pieghe
Classe di efficienza EN779	F9
Temperatura massima d'esercizio	70°C
Umidità relativa massima	100%
Tipo di collaudo	A campione



APPLICAZIONI

Impianti di condizionamento o processi industriali. Moduli individuali per la ventilazione.

CAE9

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
CAE9122425	287x592x25	F9	1440	130	450	70
CAE9161625	400x400x25	F9	1450	130	450	70
CAE9162025	400x500x25	F9	1450	130	450	70
CAE9162525	400x625x25	F9	1850	130	450	70
CAE9202425	490x592x25	F9	2450	130	450	70
CAE9202025	500x500x25	F9	1860	130	450	70
CAE9202525	500x625x25	F9	2300	130	450	70
CAE9242425	592x592x25	F9	2900	130	450	70
CAE9122448	287x592x48	F9	1440	130	450	70
CAE9161648	400x400x48	F9	1450	130	450	70
CAE9162048	400x500x48	F9	1450	130	450	70
CAE9162548	400x625x48	F9	1850	130	450	70
CAE9202448	490x592x48	F9	2450	130	450	70
CAE9202048	500x500x48	F9	1860	130	450	70
CAE9202548	500x625x48	F9	2300	130	450	70
CAE9242448	592x592x48	F9	2900	130	450	70
CAE9122498	287x592x98	F9	1440	130	450	70
CAE9161698	400x400x98	F9	1450	130	450	70
CAE9162098	400x500x98	F9	1450	130	450	70
CAE9162598	400x625x98	F9	1850	130	450	70
CAE9202498	490x592x98	F9	2450	130	450	70
CAE9202098	500x500x98	F9	1860	130	450	70
CAE9202598	500x625x98	F9	2300	130	450	70
CAE9242498	592x592x98	F9	2900	130	450	70