

CFO – MA

pag. 58

Celle filtranti metalliche pieghettate con telaio in acciaio zincato 6/10 e doppia rete di protezione zincata e setto pluristrato in maglia d'alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	maglia d'alluminio
Telaio	acciaio zincato 6/10
Temperatura massima d'esercizio	200°C
Arrestanza gravimetrica media	75%
Classificazione EN779	2012 G2
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	Ininfiammabile
Rigenerabilità	si

APPLICAZIONI

Filtrazione aria in ambienti con atmosfere particolarmente aggressive. Filtrazione antigrasso e antiscintilla separazione di nebbie d'olio e vernici.



CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-MA, SP. 48 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
OA12242	287x592x48	0,29	2050	45	150	200
OA16162	400x400x48	0,27	1900	45	150	200
OA16202	400x500x48	0,34	2400	45	150	200
OA16252	400x625x48	0,43	3000	45	150	200
OA20202	500x500x48	0,50	3000	45	150	200
OA20252	500x625x48	0,42	3750	45	150	200
OA24242	592x592x48	0,53	4250	45	150	200

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-MA, SP. 98 mm

OA12244	287x592x98	0,34	2250	45	150	200
OA16164	400x400x98	0,32	2400	45	150	200
OA16204	400x500x98	0,40	3000	45	150	200
OA16254	400x625x98	0,50	3750	45	150	200
OA20204	500x500x98	0,58	3750	45	150	200
OA20254	500x625x98	0,50	4700	45	150	200
OA24244	592x592x98	0,62	5300	45	150	200



CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-MA, SP. 48 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)
OA48-5.10	0,10
OA48-11.15	0,15
OA48-16.20	0,20
OA48-21.25	0,25
OA48-26.30	0,30
OA48-31.35	0,35
OA48-36.40	0,40

Codice	Sup.filtrante (m ²)
OA48-41.45	0,45
OA48-46.50	0,50
OA48-51.55	0,55
OA48-56.60	0,60
OA48-61.65	0,65
OA48-66.70	0,70
OAL0001	Ogni 0.05

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-MA, SP. 98 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)
OA98-5.10	0,10
OA98-11.15	0,15
OA98-16.20	0,20
OA98-21.25	0,25
OA98-26.30	0,30
OA98-31.35	0,35
OA98-36.40	0,40

Codice	Sup.filtrante (m ²)
OA98-41.45	0,45
OA98-46.50	0,50
OA98-51.55	0,55
OA98-56.60	0,60
OA98-61.65	0,65
OA98-66.70	0,70
OA0001	Ogni 0.05

ULTERIORI RICHIESTE FUORI STANDARD

Contattare il commerciale