



CFOFEC 300

pag. 53

Celle filtranti ondulate con telaio in acciaio zincato con setto filtrante termolegato in poliestere con bassa perdita di carico e alta capacità di accumulo delle polveri.
Struttura progressiva

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	100% poliestere
Grammatura	300
Telaio	acciaio zincato 6/10
Temperatura massima d'esercizio	100°C
Arrestanza gravimetrica media	90%
Classificazione EN779	G4
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	F1 - DIN.53438
Umidità	100%



APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione nell'industria farmaceutica e fotografica.
Centrali trattamento aria, pareti filtranti.
Cabine di verniciatura (aria di ricircolo in ingresso ed uscita).

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-FEC, SP. 48 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	Portata	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
OPEC.12241	287x592x48	0,29	1550	43	250	100
OPEC.16161	400x400x48	0,27	1450	43	250	100
OPEC.16201	400x500x48	0,34	1800	43	250	100
OPEC.16251	400x625x48	0,43	2250	43	250	100
OPEC.20241	490x592x48	0,50	2650	43	250	100
OPEC.20201	500x500x48	0,42	2250	43	250	100
OPEC.20251	500x625x48	0,53	2850	43	250	100
OPEC.24241	592x592x48	0,60	3200	43	250	100

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-FEC, SP. 98 mm

OPEC.12243	287x592x98	0,34	1950	52	250	100
OPEC.16163	400x400x98	0,32	1800	52	250	100
OPEC.16203	400x500x98	0,40	2250	52	250	100
OPEC.16253	400x625x98	0,50	2850	52	250	100
OPEC.20243	490x592x98	0,58	3300	52	250	100
OPEC.20203	500x500x98	0,50	2850	52	250	100
OPEC.20253	500x625x98	0,62	3550	52	250	100
OPEC.24243	592x592x98	0,70	3950	52	250	100