

CFOFEC 350

pag. 54

Celle filtranti ondulate con telaio in acciaio zincato con setto filtrante termolegato in poliestere con bassa perdita di carico e alta capacità di accumulo delle polveri. Struttura progressiva

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	100% poliestere
Grammatura	350
Telaio	acciaio zincato 6/10
Temperatura massima d'esercizio	100°C
Arrestanza gravimetrica media	90%
Classificazione EN779	G4
Classe di efficienza ISO.16890	Coarse 75%
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	F1 - DIN.53438
Umidità	100%



APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione nell'industria farmaceutica e fotografica.
Centrali trattamento aria, pareti filtranti.

Cabine di verniciatura (aria di ricircolo in ingresso ed uscita).

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-FEC, SP. 48 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	Portata	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
OPEC.12242	287x592x48	0,29	1550	43	250	100
OPEC.16162	400x400x48	0,27	1450	43	250	100
OPEC.16202	400x500x48	0,34	1800	43	250	100
OPEC.16252	400x625x48	0,43	2250	43	250	100
OPEC.20242	490x592x48	0,50	2650	43	250	100
OPEC.20202	500x500x48	0,42	2250	43	250	100
OPEC.20252	500x625x48	0,53	2850	43	250	100
OPEC.24242	592x592x48	0,60	3200	43	250	100

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-FEC, SP. 98 mm

OPEC.12244	287x592x98	0,34	1950	52	250	100
OPEC.16164	400x400x98	0,32	1800	52	250	100
OPEC.16204	400x500x98	0,40	2250	52	250	100
OPEC.16254	400x625x98	0,50	2850	52	250	100
OPEC.20244	490x592x98	0,58	3300	52	250	100
OPEC.20204	500x500x98	0,50	2850	52	250	100
OPEC.20254	500x625x98	0,62	3550	52	250	100
OPEC.24244	592x592x98	0,70	3950	52	250	100



CFOFEC 350

pag. 55

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-FEC, SP. 48 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
OPEC48-5.10.2424	0,10	OPEC48-41.45.2424	0,45
OPEC48-11.15.2424	0,15	OPEC48-46.50.2424	0,50
OPEC48-16.20.2424	0,20	OPEC48-51.55.2424	0,55
OPEC48-21.25.2424	0,25	OPEC48-56.60.2424	0,60
OPEC48-26.30.2424	0,30	OPEC48-61.65.2424	0,65
OPEC48-31.35.2424	0,35	OPEC48-66.70.2424	0,70
OPEC48-36.40.2424	0,40	OPEC48	Su misura

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-FEC, SP. 98 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
OPEC98-5.10.2424	0,10	OPEC98-41.45.2424	0,45
OPEC98-11.15.2424	0,15	OPEC98-46.50.2424	0,50
OPEC98-16.20.2424	0,20	OPEC98-51.55.2424	0,55
OPEC98-21.25.2424	0,25	OPEC98-56.60.2424	0,60
OPEC98-26.30.2424	0,30	OPEC98-61.65.2424	0,65
OPEC98-31.35.2424	0,35	OPEC98-66.70.2424	0,70
OPEC98-36.40.2424	0,40	OPEC98	Su misura

ULTERIORI RICHIESTE FUORI STANDARD

TELAIO IN 8/10 E RETE 12x12 FILO 1.0
 RETE ZINCATA FILO 1.0 (12x12 o 12x24)
 RETE ZINCATA (16x16)
 RETE ZINCATA FILO 2.0 O SUPERIORI
 RETE PLASTIFICATA
 RINFORZI IN LAMIERINO 6/10
 GUARNIZIONI AEROSTOP