

CFP – FEC

pag. 34

Celle filtranti piane con telaio in acciaio zincato 6/10 e doppia rete di protezione zincata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	poliestere
Telaio	acciaio zincato 6/10
Temperatura massima d'esercizio	100°C
Arrestanza gravimetrica media	90,8%
Classificazione EN779	2012 G4
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	F1 - DIN.53438
Rigenerabilità	no



APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale. Centrali trattamento aria, generatori d'aria. Cabine di verniciatura (aria di ricircolo in ingresso o in uscita).



CELLE FILTRANTI PIANE CFP-FEC, SP. 22 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Finale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
PEC.12241	287x592x22	0,17	920	43	250	100
PEC.16161	400x400x22	0,16	870	43	250	100
PEC.16201	400x500x22	0,20	1080	43	250	100
PEC.16251	400x625x22	0,25	1350	43	250	100
PEC.20201	500x500x22	0,25	1350	43	250	100
PEC.20251	500x625x22	0,32	1690	43	250	100
PEC.24241	592x592x22	0,35	1895	43	250	100

CELLE FILTRANTI PIANE CFP-FEC, SP. 48 mm

PEC.12242	287x592x48	0,17	920	43	250	100
PEC.16162	400x400x48	0,16	870	43	250	100
PEC.16202	400x500x48	0,20	1080	43	250	100
PEC.16252	400x625x48	0,25	1350	43	250	100
PEC.20202	500x500x48	0,25	1350	43	250	100
PEC.20252	500x625x48	0,32	1690	43	250	100
PEC.24242	592x592x48	0,35	1895	43	250	100



CFP-FEC

pag. 35

CELLE FILTRANTI PIANE CFP-FEC, SP. 22 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
PEC22-5.10.2424	0,10	PEC22-41.45.2424	0,45
PEC22-11.15.2424	0,15	PEC22-46.50.2424	0,50
PEC22-16.20.2424	0,20	PEC22-51.55.2424	0,55
PEC22-21.25.2424	0,25	PEC22-56.60.2424	0,60
PEC22-26.30.2424	0,30	PEC22-61.65.2424	0,65
PEC22-31.35.2424	0,35	PEC22-66.70.2424	0,70
PEC22-36.40.2424	0,40	PEC22	Su misura

CELLE FILTRANTI PIANE CFP-FEC, SP. 48 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
PEC48-5.10.2424	0,10	PEC48-41.45.2424	0,45
PEC48-11.15.2424	0,15	PEC48-46.50.2424	0,50
PEC48-16.20.2424	0,20	PEC48-51.55.2424	0,55
PEC48-21.25.2424	0,25	PEC48-56.60.2424	0,60
PEC48-26.30.2424	0,30	PEC48-61.65.2424	0,65
PEC48-31.35.2424	0,35	PEC48-66.70.2424	0,70
PEC48-36.40.2424	0,40	PEC48	Su misura

ULTERIORI RICHIESTE FUORI STANDARD

TELAIO IN 8/10 E RETE 12x12 FILO 1.0
 RETE ZINCATA FILO 1.0 (12x12 o 12x24)
 RETE ZINCATA (16x16)
 RETE ZINCATA FILO 2.0 O SUPERIORI
 RETE PLASTIFICATA
 RINFORZI IN LAMIERINO 6/10
 GUARNIZIONI AEROSTOP