

CFP-POL-R

pag. 27

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Acciaio zincato
Rete di protezione	Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato. Schiuma in poliuretano rigido reticolata con cellule aperte a Distribuzione uniforme
Spessore setto filtrante	6 mm
Porosità setto filtrante	20 PPI
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza EN 779	G2
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 30%
Perdita carico iniziale	17 Pa(T=6mm) – 33 Pa(T=8mm) 38 Pa(T=10mm)
Perdita carico finale consigliata	150 Pa
Temperatura massima di esercizio	100°C
Umidità relativa massima	100%



CFPPOLR, SP. 6 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
CFPPOLR5.12-5.10	0,10	CFPPOLR5.12-41.45	0,45
CFPPOLR5.12-11.15	0,15	CFPPOLR5.12-46.50	0,50
CFPPOLR5.12-16.20	0,20	CFPPOLR5.12-51.55	0,55
CFPPOLR5.12-21.25	0,25	CFPPOLR5.12-56.60	0,60
CFPPOLR5.12-26.30	0,30	CFPPOLR5.12-61.65	0,65
CFPPOLR5.12-31.35	0,35	CFPPOLR5.12-66.70	0,70
CFPPOLR5.12-36.40	0,40	CFPPOLR5.12-71.75	0,75
		CFPPOLR	Su misura

Celle composte da 1 pannello di poliuretano sp.6 rigido da 20 PPI