

FILTRI A TASCHE FT60

pag. 70

Tasche convenzionali in microfibra di vetro ad alta efficienza – Telaio in acciaio zincato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	microfibra di vetro
Temperatura massima d'esercizio	90°C
Efficienza Colorimetrica	60= Em <80
Classificazione EN779	2012 M6
Comportamento alla fiamma	2 U.L.
Rigenerabilità	no

APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento per separazione di polveri fini ed aerosol.
Filtrazione finale anche di sostanze in sospensione.



Codice	Dimensioni (mm)	Fori (nr)	Sup. filtrante (m²)	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FT550548	287x592x380	4	1,80	950	80	250	90
FT550558	287x592x535	4	2,53	1300	70	250	90
FT550568	287x592x636	4	3,01	1500	65	250	90
FT550578	287x592x737	4	3,49	1700	60	250	90
FT550598	287x592x915	4	4,33	2100	55	250	90
FT550848	490x592x380	6	2,70	1350	80	250	90
FT550858	490x592x535	6	3,80	1900	70	250	90
FT550868	490x592x636	6	4,52	2200	65	250	90
FT550878	490x592x737	6	5,24	2500	60	250	90
FT550898	490x592x915	6	6,50	3100	55	250	90
FT551048	592x592x380	8	3,60	1800	80	250	90
FT551058	592x592x535	8	5,07	2500	70	250	90
FT551068	592x592x636	8	6,02	2900	65	250	90
FT551078	592x592x737	8	6,98	3400	60	250	90
FT551098	592x592x915	8	8,67	4200	55	250	90
FT55054	287x592x380	5	2,25	1150	75	250	90
FT55055	287x592x535	5	3,17	1600	65	250	90
FT55056	287x592x636	5	3,77	1800	60	250	90
FT55057	287x592x737	5	4,36	2100	55	250	90
FT55059	287x592x915	5	5,42	2600	50	250	90
FT55084	490x592x380	8	3,60	1800	75	250	90
FT55085	490x592x535	8	5,07	2500	65	250	90
FT55086	490x592x636	8	6,02	2900	60	250	90
FT55087	490x592x737	8	6,98	3400	55	250	90
FT55089	490x592x915	8	8,67	4200	50	250	90
FT55104	592x592x380	10	4,50	2200	75	250	90
FT55105	592x592x535	10	6,33	3100	65	250	90
FT55106	592x592x636	10	7,53	3600	60	250	90
FT55107	592x592x737	10	8,73	4200	55	250	90
FT55109	592x592x915	10	10,83	5200	50	250	90
FT55054/6	287x592x380	6	2,70	1350	80	250	90
FT55055/6	287x592x535	6	3,80	1950	70	250	90
FT55056/6	287x592x636	6	4,50	2150	65	250	90
FT55084/10	490x592x380	10	4,50	2200	75	250	90
FT55085/10	490x592x535	10	6,34	3100	65	250	90
FT55086/10	490x592x636	10	7,54	3600	60	250	90
FT55104/12	592x592x380	12	5,40	2650	75	250	90
FT55105/12	592x592x535	12	7,60	3750	65	250	90
FT55106/12	592x592x636	12	9,03	4300	60	250	90