

FILTRI A TASCHE FT70

pag. 71

Tasche convenzionali in microfibra di vetro ad alta efficienza – Telaio in acciaio zincato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	microfibra di vetro
Temperatura massima d'esercizio	90°C
Efficienza Colorimetrica	80= Em <90
Classificazione EN779	2012 F7
Comportamento alla fiamma	2 U.L.
Rigenerabilità	no

APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento per separazione di polveri fini ed aerosol. Filtrazione finale anche di sostanze in sospensione.



Codice	Dimensioni (mm)	Fori (nr)	Sup. filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °
FT850548	287x592x380	4	1,80	950	150	250	90
FT850558	287x592x535	4	2,53	1300	95	250	90
FT850568	287x592x636	4	3,01	1500	90	250	90
FT850578	287x592x737	4	3,49	1700	85	250	90
FT850598	287x592x915	4	4,33	2100	80	250	90
FT850848	490x592x380	6	2,70	1350	150	250	90
FT850858	490x592x535	6	3,80	1900	95	250	90
FT850868	490x592x636	6	4,52	2200	90	250	90
FT850878	490x592x737	6	5,24	2500	85	250	90
FT850898	490x592x915	6	6,50	3100	80	250	90
FT851048	592x592x380	8	3,60	1800	150	250	90
FT851058	592x592x535	8	5,07	2500	95	250	90
FT851068	592x592x636	8	6,02	2900	90	250	90
FT851078	592x592x737	8	6,98	3400	85	250	90
FT851098	592x592x915	8	8,67	4200	80	250	90
FT85054	287x592x380	5	2,25	1150	120	250	90
FT85055	287x592x535	5	3,17	1600	90	250	90
FT85056	287x592x636	5	3,77	1800	85	250	90
FT85057	287x592x737	5	4,36	2100	80	250	90
FT85059	287x592x915	5	5,42	2600	75	250	90
FT85084	490x592x380	8	3,60	1800	120	250	90
FT85085	490x592x535	8	5,07	2500	90	250	90
FT85086	490x592x636	8	6,02	2900	85	250	90
FT85087	490x592x737	8	6,98	3400	80	250	90
FT85089	490x592x915	8	8,67	4200	75	250	90
FT85104	592x592x380	10	4,50	2200	120	250	90
FT85105	592x592x535	10	6,33	3100	90	250	90
FT85106	592x592x636	10	7,53	3600	85	250	90
FT85107	592x592x737	10	8,73	4200	80	250	90
FT85109	592x592x915	10	10,83	5200	75	250	90
FT85054/6	287x592x380	6	2,70	1350	150	250	90
FT85055/6	287x592x535	6	3,80	1950	95	250	90
FT85056/6	287x592x636	6	4,50	2150	90	250	90
FT85084/10	490x592x380	10	4,50	2200	120	250	90
FT85085/10	490x592x535	10	6,34	3100	90	250	90
FT85086/10	490x592x636	10	7,54	3600	85	250	90
FT85104/12	592x592x380	12	5,40	2650	120	250	90
FT85105/12	592x592x535	12	7,60	3750	90	250	90
FT85106/12	592x592x636	12	9,03	4300	85	250	90