

FILTRI A TASCHE FT 90

pag. 72

Tasche convenzionali in microfibra di vetro ad alta efficienza - Telaio in acciaio zincato
FT95 in Classe: EN779 : 2012 F9

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	microfibra di vetro
Temperatura massima d'esercizio	90°C
Efficienza Colorimetrica	95= Em
Classificazione EN779	2012 F9
Comportamento alla fiamma	2 U.L.
Rigenerabilità	no

APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento per separazione di polveri fini ed aerosol.
Filtrazione finale anche di sostanze in sospensione.



Codice	Dimensioni (mm)	Fori (nr)	Sup.filtrante (m²)	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FT950548	287x592x380	4	1,80	950	215	250	90
FT950558	287x592x535	4	2,53	1300	190	250	90
FT950568	287x592x636	4	3,01	1500	165	250	90
FT950578	287x592x737	4	3,49	1700	140	250	90
FT950598	287x592x915	4	4,33	2100	115	250	90
FT950848	490x592x380	6	2,70	1350	215	250	90
FT950858	490x592x535	6	3,80	1900	190	250	90
FT950868	490x592x636	6	4,52	2200	165	250	90
FT950878	490x592x737	6	5,24	2500	140	250	90
FT950898	490x592x915	6	6,50	3100	115	250	90
FT951048	592x592x380	8	3,60	1800	215	250	90
FT951058	592x592x535	8	5,07	2500	190	250	90
FT951068	592x592x636	8	6,02	2900	165	250	90
FT951078	592x592x737	8	6,98	3400	140	250	90
FT951098	592x592x915	8	8,67	4200	115	250	90
FT95054	287x592x380	5	2,25	1150	180	250	90
FT95055	287x592x535	5	3,17	1600	160	250	90
FT95056	287x592x636	5	3,77	1800	140	250	90
FT95057	287x592x737	5	4,36	2100	120	250	90
FT95059	287x592x915	5	5,42	2600	100	250	90
FT95084	490x592x380	8	3,60	1800	180	250	90
FT95085	490x592x535	8	5,07	2500	160	250	90
FT95086	490x592x636	8	6,02	2900	140	250	90
FT95087	490x592x737	8	6,98	3400	120	250	90
FT95089	490x592x915	8	8,67	4200	100	250	90
FT95104	592x592x380	10	4,50	2200	180	250	90
FT95105	592x592x535	10	6,33	3100	160	250	90
FT95106	592x592x636	10	7,53	3600	140	250	90
FT95107	592x592x737	10	8,73	4200	120	250	90
FT95109	592x592x915	10	10,83	5200	100	250	90
FT95054/6	287x592x380	6	2,70	1350	215	250	90
FT95055/6	287x592x535	6	3,80	1950	190	250	90
FT95056/6	287x592x636	6	4,50	2150	165	250	90
FT95084/10	490x592x380	10	4,50	2200	180	250	90
FT95085/10	490x592x535	10	6,34	3100	160	250	90
FT95086/10	490x592x636	10	7,54	3600	140	250	90
FT95104/12	592x592x380	12	5,40	2650	180	250	90
FT95105/12	592x592x535	12	7,60	3750	160	250	90
FT95106/12	592x592x636	12	9,03	4300	140	250	90