

FILTRI A TASCHE RIGIDE FTR

pag. 66

Tasche rigide ad alta efficienza con setto in carta di microfibra plissettata e telaio plastico
FTR: EU6 -EU7 - EU8 - EU9

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	carta di microfibra di vetro plissettata
Telaio	plastico (flangia 25mm.)
Temperatura massima d'esercizio	70°C
Umidità relativa	100% max
Rigenerabilità	no



APPLICAZIONI

Campo d'applicazione: impianti di ventilazione e condizionamento per separazione di polveri fini, prefiltrazione e filtrazione principale per impianti di grossa portata. Filtrazione grossa portata, filtrazione ad alta efficienza in applicazioni critiche. Purificazione aria da fumi e pollini.

FTR 65 F6

Codice	Dimensioni (mm)	Fori (nr)	Sup.filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FTR61224.4	287x592x292	4	8,50	1500	100	600	70
FTR62024.4	490x592x292	4	14,50	2700	100	600	70
FTR62424.4	592x592x292	4	18,00	3400	100	600	70

FTR 85 F7

Codice	Dimensioni (mm)	Fori (nr)	Sup.filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FTR71224.4	287x592x292	4	8,50	1500	115	600	70
FTR72024.4	490x592x292	4	14,50	2700	115	600	70
FTR72424.4	592x592x292	4	18,00	3400	115	600	70



FILTRI A TASCHE RIGIDE FTR

pag. 67

FTR 95 F8

Codice	Dimensioni (mm)	Fori (nr)	Sup.filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FTR81224.4	287x592x292	4	8,50	1500	130	600	70
FTR82024.4	490x592x292	4	14,50	2700	130	600	70
FTR82424.4	592x592x292	4	18,00	3400	130	600	70

FTR 98 F9

Codice	Dimensioni (mm)	Fori (nr)	Sup.filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FTR91224.4	287x592x292	4	8,50	1500	140	600	70
FTR92024.4	490x592x292	4	14,50	2700	140	600	70
FTR92424.4	592x592x292	4	18,00	3400	140	600	70