



FILTRI A TASCHE RIGIDE FTRCA CON CARBONE ATTIVO

pag. 93

Tasche rigide con speciale setto plissettato con carbone attivo e telaio plastico

APPLICAZIONI

Miglioramento dalla qualità dell'aria interna a locali, comfort e adsorbimento odori, applicazioni industriali, aeroporti, musei, laboratori, ospedali
Prefiltro consigliato: Classe G4 o F5



FTRCA 85

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Filtro compatto combinato con alta efficienza
Telaio	Plastica
Media filtrante	Materiale M6 - F7 + carbone attivo
Guarnizione	Semitonda in poliuretano espanso
Versione	Inceneribile
Classificazione EN779 : 2012	M6-F7 - EUROVENT 12/1-92
Classe di efficienza	
ISO eMP1	43
ISO eMP2,5	54
ISO eMP10	82
Temperatura massima d'esercizio	30°C
Umidità relativa	< 60
Perdita di carico max	450 Pa

Codice	Dimensioni (mm)	Fori	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Kg carbone
FTRCA71224	287x592x292	3	1500	50	450	3,50
FTRCA72024	490x592x292	3	2700	50	450	4,90
FTRCA72424	592x592x292	3	3400	50	450	6,00
FTRCA71224.4	287x592x292	4	1500	120	450	4,70
FTRCA72024.4	490x592x292	4	2700	120	450	6,50
FTRCA72424.4	592x592x292	4	3400	120	450	8,00