



FILTRI AD ALTA EFFICIENZA FBAE-C

pag. 79

Filtri ad alta efficienza in microfibra di vetro e telaio in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Acciaio zincato
Setto filtrante	Carta in microfibra di vetro
Separatori	Alluminio corrugato risbordato
Classe di efficienza EN779	M6 / F7 / F9
Perdita di carico iniziale	90 / 110 / 130 Pa
Perdita di carico finale	300 / 450 / 300 Pa
Temperatura massima d'esercizio	120°C
Umidità relativa massima	90%
Tipo di collaudo	A campione

APPLICAZIONI

Campo d'applicazione: impianti di ventilazione e condizionamento, controllo atmosfere in CED, ospedali, laboratori, industria fotografica ed elettronica. Utilizzabili in pre-filtrazione per filtri assoluti.



FBAE M6C

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Flange	Rete	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FBAE611231501F1RMC	305x305x150	M6	1	1	1400	90	300	120
FBAE611231501F2RMC	305x610x150	M6	1	2	1400	90	300	120
FBAE611231502F1RMC	610x610x150	M6	2	1	1400	90	300	120
FBAE611232922F2RMC	305x305x292	M6	2	2	1400	90	300	120
FBAE623232921F1RMC	305x610x292	M6	1	1	2800	90	300	120
FBAE623232921F2RMC	610x610x292	M6	1	2	2800	90	300	120
FBAE623232922F1RMC	610x762x292	M6	2	1	2800	90	300	120

FBAE F7C

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Flange	Rete	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FBAE711231501F1RFC	305x305x150	F7	1	1	1400	110	450	120
FBAE711231501F2RFC	305x610x150	F7	1	2	1400	110	450	120
FBAE711231502F1RFC	610x610x150	F7	2	1	1400	110	450	120
FBAE711232922F2RFC	305x305x292	F7	2	2	1400	110	450	120
FBAE723232921F1RFC	305x610x292	F7	1	1	2800	110	450	120
FBAE723232921F2RFC	610x610x292	F7	1	2	2800	110	450	120
FBAE723232922F1RFC	610x762x292	F7	2	1	2800	110	450	120

FBAE F9C

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Flange	Rete	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FBAE911231501F1RFC	305x305x150	F9	1	1	1400	130	300	120
FBAE911231501F2RFC	305x610x150	F9	1	2	1400	130	300	120
FBAE911231502F1RFC	610x610x150	F9	2	1	1400	130	300	120
FBAE911232922F2RFC	305x305x292	F9	2	2	1400	130	300	120
FBAE923232921F1RFC	305x610x292	F9	1	1	2800	130	300	120
FBAE923232921F2RFC	610x610x292	F9	1	2	2800	130	300	120
FBAE923232922F1RFC	610x762x292	F9	2	1	2800	130	300	120