



FILTRI AD ALTA EFFICIENZA FBAE - MRCDF10 pag. 80

Filtri ad alta efficienza, separatori alluminio telaio in acciaio zincato o legno mdf

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	microfibra di vetro
Materiale telaio	legno mdf o acciaio zincato
Temperatura massima esercizio	90°C
Umidità massima	90%
Perdita di carico iniziale	210 Pa
Perdita di carico finale	600 Pa
Efficienza MPPS	≥ 85%
Classe di efficienza EN 1822	E10
Umidità relativa massima	90%
Tipo di collaudo	Individuare a scansione



FBAE10 - Legno

Codice	Dimensioni (mm)	Portata (m³/h)
FBAE101212150L	305x305x150	400
FBAE101224150L	305x610x150	800
FBAE102424150L	610x610x150	1600
FBAE101123150L	287x592x150	700
FBAE102323150L	592x592x150	1400
FBAE102430150L	610x762x150	2800
FBAE101212292L	305x305x292	800
FBAE101224292L	305x610x292	1600
FBAE102424292L	610x610x292	3200
FBAE101123292L	287x592x292	1400
FBAE102323292L	592x592x292	3050
FBAE102430292L	610x762x292	4000

FBAE10 - Acciaio zincato

Codice	Dimensioni (mm)	Portata (m³/h)
FBAE101212150M	305x305x150	400
FBAE101224150M	305x610x150	800
FBAE102424150M	610x610x150	1600
FBAE102323150M	592x592x150	2800
FBAE102430150M	610x762x150	800
FBAE101212292M	305x305x292	800
FBAE101224292M	305x610x292	1600
FBAE102424292M	610x610x292	3200
FBAE101123292M	287x592x292	1400
FBAE102323292M	592x592x292	3050
FBAE102430292M	610x762x292	4000

FBAE10 MR Acciaio zincato – 1 Rete

Codice	Dimensioni (mm)	Portata (m³/h)
FBAE101212150MR1	305x305x150	400
FBAE101224150MR1	305x610x150	800
FBAE102424150MR1	610x610x150	1600
FBAE102323150MR1	592x592x150	2800
FBAE102430150MR1	610x762x150	800
FBAE101212292MR1	305x305x292	800
FBAE101224292MR1	305x610x292	1600
FBAE102424292MR1	610x610x292	3200
FBAE101123292MR1	287x592x292	1400
FBAE102323292MR1	592x592x292	3050
FBAE102430292MR1	610x762x292	4000

FBAE10 MR Acciaio zincato – 2 Reti

Codice	Dimensioni (mm)	Portata (m³/h)
FBAE101212150MR2	305x305x150	400
FBAE101224150MR2	305x610x150	800
FBAE102424150MR2	610x610x150	1600
FBAE102323150MR2	592x592x150	2800
FBAE102430150MR2	610x762x150	800
FBAE101212292MR2	305x305x292	800
FBAE101224292MR2	305x610x292	1600
FBAE102424292MR2	610x610x292	3200
FBAE101123292MR2	287x592x292	1400
FBAE102323292MR2	592x592x292	3050
FBAE101212292MR2	610x762x292	4000



FBAEC10 Acciaio zincato – 1 Flangia e 1 Rete

pag. 81

Codice	Dimensioni (mm)	Portata (m³/h)
FBAEC101123150M	287x592x150	700
FBAEC102323150M	592x592x150	1400
FBAEC101123292M	287x592x292	1400
FBAEC102323292M	592x592x292	3050

FBAEC10D Acciaio zincato – 1 Flangia e 2 Reti

Codice	Dimensioni (mm)	Portata (m³/h)
FBAEC101123150DL	287x592x150	700
FBAEC102323150DL	592x592x150	1400
FBAEC101123292DL	287x592x292	1400
FBAEC102323292DL	592x592x292	3050

FBAEC10F Acciaio zincato – 2 Flange e 1 Rete

Codice	Dimensioni (mm)	Portata (m³/h)
FBAEC101123150FM	287x592x150	700
FBAEC102323150FM	592x592x150	1400
FBAEC101123292FM	287x592x292	1400
FBAEC102323292FM	592x592x292	3050