



FLUSSI LAMINARI HEPAFIL (H14)

pag. 83

Filtri assoluti per flussi laminari con telaio in alluminio e pacco mini-pleat

CARATTERISTICHE TECNICHE

Setto filtrante	carta microfibra di vetro piccole pieghe
Telaio	alluminio anodizzato
Sigillante	Poliuretano bicomponente
Guarnizione	Poliuretano espanso in un unico pezzo
Rete di protezione	Alluminio
Classe di efficienza EN1822	H14
Efficienza MPPS	≥ 99,995%
Temperatura massima d'esercizio	70°C
Umidità massima	100%
Perdita di carico iniziale	125 Pa
Perdita di carico finale	450 Pa
Tipo di collaudo	individuare a scansione



LAM

Codice	Classe	Materiale	Dimensioni (mm)	Portata (m³/h) a 0,5-1,5-2,5 m/s
HEPLAM08082	H14	Alluminio estruso anodizzato	203x203x68	70
HEPLAM12122	H14	Alluminio estruso anodizzato	305x305x68	150
HEPLAM12242	H14	Alluminio estruso anodizzato	305x610x68	300
HEPLAM12302	H14	Alluminio estruso anodizzato	305x762x68	375
HEPLAM12362	H14	Alluminio estruso anodizzato	305x914x68	450
HEPLAM18182	H14	Alluminio estruso anodizzato	457x457x68	330
HEPLAM18242	H14	Alluminio estruso anodizzato	457x610x68	450
HEPLAM24242	H14	Alluminio estruso anodizzato	610x610x68	600
HEPLAM24302	H14	Alluminio estruso anodizzato	610x762x68	750
HEPLAM24362	H14	Alluminio estruso anodizzato	610x914x68	900
HEPLAM24482	H14	Alluminio estruso anodizzato	610x1219x68	1200
HEPLAM24602	H14	Alluminio estruso anodizzato	610x1524x68	1500
HEPLAM24722	H14	Alluminio estruso anodizzato	610x1829x68	1800
HEPLAM30302	H14	Alluminio estruso anodizzato	762x762x68	935