

FTS 50

pag. 56

Tasche sintetiche a media efficienza – Telaio in acciaio zincato

APPLICAZIONI

Campo d'applicazione: prefiltro o filtro finale in presenza di alte portate d'aria in campo civile o industriale, prefiltrazione a filtri assoluti, nebbie oleose, fumi di saldatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	100% poliestere
Telaio	acciaio zincato
Temperatura massima d'esercizio	80°C
Classificazione	EN779:2012 M5
Classe di efficienza ISO 16890	ePM ₁₀ 60%
Comportamento alla fiamma	F1 - DIN.53438
Rigenerabilità	no



Codice	Dimensioni (mm)	Fori (nr)	Sup.filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FTS45319	287x592x190	3	0,67	1100	150	250	80
FTS45336	287x592x360	3	1,28	2080	150	250	80
FTS45350	287x592x500	3	1,78	2880	150	250	80
FTS45360	287x592x620	3	2,20	3570	150	250	80
FTS45419	490x592x190	4	0,90	1460	150	250	80
FTS45436	490x592x190	4	1,70	2770	150	250	80
FTS45450	490x592x500	4	2,37	3840	150	250	80
FTS45460	490x592x620	4	2,97	4760	150	250	80
FTS45519	592x592x190	6	1,35	2190	150	250	80
FTS45536	592x592x360	6	2,56	4150	150	250	80
FTS45550	592x592x500	6	3,55	5760	150	250	80
FTS45560	592x592x620	6	4,40	7140	150	250	80
FTS45L	Su misura						