

# FTS35

pag. 54

Tasche sintetiche a bassa efficienza – Telaio in acciaio zincato

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipologia setto filtrante       | poliestere           |
| Telaio                          | acciaio zincato 6/10 |
| Temperatura massima d'esercizio | 80°C                 |
| Umidità relativa massima        | 100%                 |
| Classificazione EN779           | 2012 G3              |
| Classe                          | filtrazione primaria |
| Comportamento alla fiamma       | F1 - DIN.53438       |
| Rigenerabilità                  | no                   |



## APPLICAZIONI

Prefiltro o filtro finale in presenza di alte portate d'aria in campo civile o industriale, prefiltrazione a filtri assoluti, nebbie oleose, fumi di saldatura

| Codice           | Dimensioni (mm) | Fori (nr) | Sup.filtrante (m²) | Portata (m³/h) | ΔP (Pa) Iniziale | ΔP (Pa) Finale | Temp. Max °C |
|------------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>FTS25319</b>  | 287x592x190     | 3         | 0,67               | 1100           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25336</b>  | 287x592x360     | 3         | 1,28               | 2080           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25350</b>  | 287x592x500     | 3         | 1,78               | 2880           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25360</b>  | 287x592x620     | 3         | 2,20               | 3570           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25419</b>  | 490x592x190     | 4         | 0,90               | 1460           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25436</b>  | 490x592x360     | 4         | 1,70               | 2770           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25450</b>  | 490x592x500     | 4         | 2,37               | 3840           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25460</b>  | 490x592x620     | 4         | 2,97               | 4760           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25519</b>  | 592x592x190     | 6         | 1,35               | 2190           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25536</b>  | 592x592x360     | 6         | 2,56               | 4150           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25550</b>  | 592x592x500     | 6         | 3,55               | 5760           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25560</b>  | 592x592x620     | 6         | 4,40               | 7140           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS251019</b> | 1196x592x190    | 10        | 2,26               | 4900           | 60               | 250            | 80           |
| <b>FTS25L</b>    | Su misura       |           |                    |                |                  |                |              |