

FTS45

pag. 55

Tasche sintetiche a bassa efficienza – Telaio in acciaio zincato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	poliestere
Telaio	acciaio zincato 6/10
Temperatura massima d'esercizio	80°C
Arrestanza gravimetrica media	90%
Classificazione EN779 2012	G4
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	F1 - DIN.53438
Rigenerabilità	no



APPLICAZIONI

Prefiltro o filtro finale in presenza di alte portate d'aria in campo civile o industriale, prefiltrazione a filtri assoluti, nebbie oleose, fumi di saldatura

Codice	Dimensioni (mm)	Fori (nr)	Sup.filtrante (m²)	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FTS35319	287x592x190	3	0,67	1100	70	250	80
FTS35336	287x592x360	3	1,28	2080	70	250	80
FTS35350	287x592x500	3	1,78	2880	70	250	80
FTS35360	287x592x620	3	2,20	3570	70	250	80
FTS35419	490x592x190	4	0,90	1460	70	250	80
FTS35436	490x592x360	4	1,70	2770	70	250	80
FTS35450	490x592x500	4	2,37	3840	70	250	80
FTS35460	490x592x620	4	2,97	4760	70	250	80
FTS35519	592x592x190	6	1,35	2190	70	250	80
FTS35536	592x592x360	6	2,56	4150	70	250	80
FTS35550	592x592x500	6	3,55	5760	70	250	80
FTS35560	592x592x620	6	4,40	7140	70	250	80
FTS351019	1196x592x190	10	2,26	4900	70	250	80
FTS35L	Su misura						