

PF3

pag. 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione del filtro	fibra 100% poliestere
Spessore	17 mm
Grammatura media	180 g/m ²
Classe di efficienza EN779	G3-G4
Classe di efficienza ISO16890	Coarse 65%
Temperatura massima d'esercizio	100°
Velocità di attraversamento consigliata	1,5 m/s
Portata d'aria (a 1,5 m/s)	2900 m ³ /h
Perdita di carico iniziale 1,5 m/s	30 Pa
Perdita di carico finale consigliata	200 Pa
Comportamento al fuoco DIN 53438	F1



APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale. Prefiltrazione e separazione di polveri a granulometria medio alta.

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
G4					
PF318/R2700	2700x30 m	81	30	200	100
PF318/R2050	2050x30 m	62	30	200	100
PF318/R1500	1500x30 m	45	30	200	100
PF318/R1000	1000x30 m	30	30	200	100
PF318/R500	500x30 m	15	30	200	100
G3					
PF318/R610-40	610x40 m	24,40	30	200	100
PF318/R510-40	510x40 m	20,40	30	200	100
PF318/R410-40	410x40 m	16,40	30	200	100
PF318/R	Rotoli su misura				
PF318/P	Pannelli su misura				