

PF3A-200

pag. 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione del filtro	fibra 100% poliestere
Spessore	20/22 mm
Grammatura media	200 g/m ²
Classe di efficienza EN779	G4
Classe di efficienza ISO16890	Coarse 80%
Temperatura massima d'esercizio	100°
Velocità di attraversamento consigliata	1,5 m/s
Portata d'aria (a 1,5 m/s)	2850 m ³ /h
Perdita di carico iniziale 1,5 m/s	30 Pa
Perdita di carico finale consigliata	250 Pa
Comportamento al fuoco DIN 53438	F1



APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale. Prefiltrazione e separazione di polveri a granulometria medio alta.

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
PF3A20/R2700	2700x20 m	54	30	250	100
PF3A20/R2050	2050x20 m	41	30	250	100
PF3A20/R1500	1500x20 m	30	30	250	100
PF3A20/R1000	1000x20 m	20	30	250	100
PF3A20/R500	500x20 m	10	30	250	100
PF3A20/R610-20	610x20 m	12,20	30	250	100
PF3A20/R510-20	510x20 m	10,20	30	250	100
PF3A20/R410-20	410x20 m	8,20	30	250	100
PF3A20/R	Rotoli su misura				
PF3A20/P	Pannelli su misura				