

SCBV-G3

pag. 39

Celle filtranti piane completamente in cartone fustellato in micro onda a perdere con setto filtrante in fibra lunga di vetro.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Cartone
Tipologia setto filtrante	fibra lunga di vetro
Temperatura massima d'esercizio	120°C
Umidità relativa massima	80%
Classificazione EN779	G3
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 60%
Perdita di carico massima	250 Pa
Perdita di carico iniziale	25 Pa
Classe	filtrazione primaria
Rigenerabilità	no



APPLICAZIONI

Nei casi in cui sia richiesto un facile smaltimento del filtro esaurito. Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini.
Effetto "paint-stop".



CELLE FILTRANTI SCBV, SP. 20 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup. filtrante (m²)	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
SCBV12242	287x592x50	0,17	920	25	250	120
SCBV16162	400x400x50	0,16	950	25	250	120
SCBV16202	400x500x50	0,20	1100	25	250	120
SCBV16252	400x625x50	0,25	1400	25	250	120
SCBV20202	500x500x50	0,25	1400	25	250	120
SCBV20252	500x625x50	0,32	1690	25	250	120
SCBV24242	592x592x50	0,35	1895	25	250	120
SCBV242492	660x490x50	0,32	1695	25	250	120