

SCBVA-G4

pag. 40

Celle filtranti piane completamente in cartone fustellato in micro onda a perdere con setto filtrante in fibra lunga di vetro e accoppiato con prefiltro in poliestere


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	fibra di vetro più poliestere
Telaio	cartone micro fustellato
Temperatura massima d'esercizio	120°C
Umidità relativa massima	80%
Classificazione EN779	G4
Classe	Filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	F1 - DIN.53438
Rigenerabilità	no



APPLICAZIONI

Nei casi in cui sia richiesto un facile smaltimento del filtro esaurito. Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini.
Effetto "paint-stop".



CELLE FILTRANTI SCBVA, SP. 50 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
SCBVA12242	287x592x50	0,17	920	40	250	120
SCBVA16162	400x400x50	0,16	950	40	250	120
SCBVA16202	400x500x50	0,20	1100	40	250	120
SCBVA16252	400x625x50	0,25	1400	40	250	120
SCBVA20202	500x500x50	0,25	1400	40	250	120
SCBVA20252	500x625x50	0,32	1690	40	250	120
SCBVA24242	592x592x50	0,35	1895	40	250	120
SCBVA242492	660x490x50	0,32	1695	40	250	120