



CELLE FILTRANTI PLISSETTATE

pag. 61A

Filtri ad alta efficienza in microfibra di vetro e acciaio zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Acciaio zincato
Setto filtrante	Carta in microfibra di vetro
Separatori	Filo termosaldato (hotmelt)
Sigillante	Resina poliuretanica bi-componente
Guarnizione	Poliuretano o neoprene espanso
Pieghe pacco filtrante	Piccole pieghe
Classe di efficienza EN779	F8
Temperatura massima d'esercizio	70°C
Umidità relativa massima	100%
Tipo di collaudo	A campione



APPLICAZIONI

Impianti di condizionamento o processi industriali. Moduli individuali per la ventilazione.

CAE8

Codice	Dimensioni (mm)	Classe	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
CAE8122425	287x592x25	F8	1440	105	450	70
CAE8161625	400x400x25	F8	1450	105	450	70
CAE8162025	400x500x25	F8	1450	105	450	70
CAE8162525	400x625x25	F8	1850	105	450	70
CAE8202425	490x592x25	F8	2450	105	450	70
CAE8202025	500x500x25	F8	1860	105	450	70
CAE8202525	500x625x25	F8	2300	105	450	70
CAE8242425	592x592x25	F8	2900	105	450	70
CAE8122448	287x592x48	F8	1440	105	450	70
CAE8161648	400x400x48	F8	1450	105	450	70
CAE8162048	400x500x48	F8	1450	105	450	70
CAE8162548	400x625x48	F8	1850	105	450	70
CAE8202448	490x592x48	F8	2450	105	450	70
CAE8202048	500x500x48	F8	1860	105	450	70
CAE8202548	500x625x48	F8	2300	105	450	70
CAE8242448	592x592x48	F8	2900	105	450	70
CAE8122498	287x592x98	F8	1440	105	450	70
CAE8161698	400x400x98	F8	1450	105	450	70
CAE8162098	400x500x98	F8	1450	105	450	70
CAE8162598	400x625x98	F8	1850	105	450	70
CAE8202498	490x592x98	F8	2450	105	450	70
CAE8202098	500x500x98	F8	1860	105	450	70
CAE8202598	500x625x98	F8	2300	105	450	70
CAE8242498	592x592x98	F8	2900	105	450	70
CAE8	Su misura					