



CELLE FILTRANTI PLISSETTATE

pag. 38

Filtri ad alta efficienza in poliestere e cartone fustellato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Poliestere
Setto filtrante	Cartone fustellato
Classificazione (EN 779:2012)	ISO coarse 70%
Classe di efficienza EN779	G4
Temperatura massima d'esercizio	80°C
Umidità relativa massima	100%
Rigenerabilità	No



APPLICAZIONI

Centrali di trattamento aria.
Impianti di elevata portata.
Prefiltrazione e separazione di polveri ove siano richiesti ingombri minimi.

WES

Codice	Dimensioni (mm)	Superficie filtrante	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	Peso	Temp. Max °C
CELLEWS.12242	287x592x47	0,63	1650	65	0,24	80
CELLEWS.16162	394x394x47	0,58	1500	65	0,22	80
CELLEWS.16202	394x494x47	0,73	1890	65	0,28	80
CELLEWS.16252	394x621x47	0,92	2380	65	0,35	80
CELLEWS.20202	494x494x47	0,91	2370	65	0,35	80
CELLEWS.20242	490x592x47	1,08	2450	65	0,41	80
CELLEWS.20252	494x621x47	1,14	2980	65	0,44	80
CELLEWS.24242	592x592x47	1,31	3400	65	0,50	80
CELLEWS.12244	287x592x95	1,33	1850	65	0,51	80
CELLEWS.16164	394x394x95	1,20	1680	65	0,46	80
CELLEWS.16204	394x494x95	1,50	2100	65	0,57	80
CELLEWS.16254	394x621x95	1,92	2650	65	0,73	80
CELLEWS.20204	494x494x95	1,90	2640	65	0,73	80
CELLEWS.20244	490x592x95	2,27	3150	65	0,87	80
CELLEWS.20254	494x621x95	2,38	3350	65	0,91	80
CELLEWS.24244	592x592x95	2,75	3800	65	1,05	80