

CFP – MA

pag. 43

Celle filtranti metalliche piane con telaio in acciaio zincato 6/10 e doppia rete di protezione zincata e setto pluristrato in maglia d'alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Setto filtrante	maglia d'alluminio in calza cuspidata
Telaio	acciaio zincato 6/10
Temperatura massima d'esercizio	200°C
Arrestanza gravimetrica media	75%
Classificazione EN779	G2
Umidità relativa massima	100%
Classe di efficienza ISO 16890	coarse 30%
Perdita di carico iniziale	5 Pa (T=10mm) – 10 Pa (T=23mm) – 15 Pa (T=48mm)
Perdita di carico finale	150 Pa



APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Filtrazione aria in ambienti con atmosfere particolarmente aggressive. Filtrazione antigrasso e antiscintilla separazione di nebbie d'olio e vernici.

CELLE FILTRANTI PIANE CFP-MA, SP. 10 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup. filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
MA12240	287x592x10	0,17	890	5	150	200
MA16160	400x400x10	0,16	840	5	150	200
MA16200	400x500x10	0,20	1090	5	150	200
MA16250	400x625x10	0,25	1340	5	150	200
MA20200	500x500x10	0,25	1340	5	150	200
MA20250	500x625x10	0,32	1690	5	150	200
MA24240	592x592x10	0,35	1890	5	150	200

CELLE FILTRANTI PIANE CFP-MA, SP. 22 mm

MA12241	287x592x22	0,17	890	10	150	200
MA16161	400x400x22	0,16	840	10	150	200
MA16201	400x500x22	0,20	1090	10	150	200
MA16251	400x625x22	0,25	1340	10	150	200
MA20201	500x500x22	0,25	1340	10	150	200
MA20251	500x625x22	0,32	1690	10	150	200
MA24241	592x592x22	0,35	1890	10	150	200



CFP – MA

pag. 44

CELLE FILTRANTI PIANE CFP-MA, SP. 48 mm

MA12242	287x592x48	0,17	890	15	150	200
MA16162	400x400x48	0,16	840	15	150	200
MA16202	400x500x48	0,20	1090	15	150	200
MA16252	400x625x48	0,25	1340	15	150	200
MA20202	500x500x48	0,25	1340	15	150	200
MA20252	500x625x48	0,32	1690	15	150	200
MA24242	592x592x48	0,35	1890	15	150	200

CELLE FILTRANTI PIANE CFP-MA, SP. 10-12-22 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
MA22-5.10	0,10	MA22-41.45	0,45
MA22-11.15	0,15	MA22-46.50	0,50
MA22-16.20	0,20	MA22-51.55	0,55
MA22-21.25	0,25	MA22-56.60	0,60
MA22-26.30	0,30	MA22-61.65	0,65
MA22-31.35	0,35	MA22-66.70	0,70
MA22-36.40	0,40	MAL22	Ogni 0.05

CELLE FILTRANTI PIANE CFP-MA, SP. 48 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
MA48-5.10	0,10	MA48-41.45	0,45
MA48-11.15	0,15	MA48-46.50	0,50
MA48-16.20	0,20	MA48-51.55	0,55
MA48-21.25	0,25	MA48-56.60	0,60
MA48-26.30	0,30	MA48-61.65	0,65
MA48-31.35	0,35	MA48-66.70	0,70
MA48-36.40	0,40	MAL48	Ogni 0.05

ULTERIORI RICHIESTE FUORI STANDARD

TELAIO IN 8/10 E RETE 12x12 FILO 1.0
 RETE ZINCATA FILO 1.0 (12x12 o 12x24)
 RETE ZINCATA FILO 2.0 O SUPERIORI
 SETTO TEKTON 3251M

RETE PLASTIFICATA
 RINFORZI IN LAMIERINO 6/10
 GUARNIZIONI AEROSTOP
 RETE MICROSTIRATA