



FIAIX AISI 304

pag. 46

Celle filtranti metalliche ondulate con telaio in acciaio inox AISI 304 doppiarete di protezione inox AISI 304 e setto pluristrato in maglia d'acciaio inox AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	maglia inox AISI 304
Telaio	inox AISI 304
Temperatura massima d'esercizio	200°C
Arrestanza gravimetrica media	75%
Umidità relativa massima	100%
Classificazione EN779	2012 G2
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	Infiammabile
Rigenerabilità	si



APPLICAZIONI

Filtrazione aria in ambienti con atmosfere particolarmente aggressive
Filtrazione antigrasso e antiscintilla separazione di nebbie d'olio fumi di cucina

CELLE FILTRANTI ONDULATE FIAIX, SP. 12 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup. filtrante (m ²)	Portata (m ³ /h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FIAIX12.122420	287x592x12	0,17	1900	30	250	200
FIAIX12.161620	400x400x12	0,16	1800	30	250	200
FIAIX12.162020	400x500x12	0,20	2250	30	250	200
FIAIX12.162520	400x625x12	0,25	2800	30	250	200
FIAIX12.202020	500x500x12	0,25	2800	30	250	200
FIAIX12.202520	500x625x12	0,32	3500	30	250	200
FIAIX12.242420	592x592x12	0,35	3950	30	250	200
FIAIX12.OND	Fuori misura					

CELLE FILTRANTI ONDULATE FIAIX, SP. 22 mm

FIAIX22.122420	287x592x22	0,17	1900	30	250	200
FIAIX22.161620	400x400x22	0,16	1800	30	250	200
FIAIX22.162020	400x500x22	0,20	2250	30	250	200
FIAIX22.162520	400x625x22	0,25	2800	30	250	200
FIAIX22.202020	500x500x22	0,25	2800	30	250	200
FIAIX22.202520	500x625x22	0,32	3500	30	250	200
FIAIX22.242420	592x592x22	0,35	3950	30	250	200
FIAIX22.OND	Fuori misura					

CELLE FILTRANTI ONDULATE FIAIX, SP. 48 mm

FIAIX48.122440	287x592x48	0,17	2800			
FIAIX48.161640	400x400x48	0,16	2650	45	250	200
FIAIX48.162040	400x500x48	0,20	3300	45	250	200
FIAIX48.162540	400x625x48	0,25	4150	45	250	200
FIAIX48.202040	500x500x48	0,25	4150	45	250	200
FIAIX48.202540	500x625x48	0,32	5200	45	250	200
FIAIX48.242440	592x592x48	0,35	5850	45	250	200
FIAIX48.OND	Fuori misura					