

SC-HC

pag. 41

Celle filtranti piane completamente in cartone fustellato in micro onda a perdere con setto filtrante in carta Eurokraft multistrato normale e accoppiato con prefiltro in poliestere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	Carta Eurokraft multistrato
Temperatura massima d'esercizio	Brucia
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 30%
Classificazione EN779	G4
Portata aria (a 1,5 m/s)	675 m³/h
Perdita di carico iniziale (a 1,5 m/s)	9,5 Pa
Perdita di carico finale consigliata	130 Pa



APPLICAZIONI

Nei casi in cui sia richiesto un facile smaltimento del filtro esaurito. Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini.
Effetto "paint-stop".

CELLE FILTRANTI SC-HC, SP. 50 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m²)	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
SCHCS12242	287x592x50	0,17	920	9,5	130	Brucia
SCHCS16162	400x400x50	0,16	950	9,5	130	Brucia
SCHCS16202	400x500x50	0,20	1100	9,5	130	Brucia
SCHCS16252	400x625x50	0,25	1400	9,5	130	Brucia
SCHCS20202	500x500x50	0,25	1400	9,5	130	Brucia
SCHCS20252	500x625x50	0,32	1690	9,5	130	Brucia
SCHCS24242	592x592x50	0,35	1895	9,5	130	Brucia