

SC-HC+PF3

pag. 42

Celle filtranti piane completamente in cartone fustellato in micro onda a perdere con setto filtrante in carta Eurokraft multistrato normale e accoppiato con prefiltro in poliestere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	Carta Eurokraft con media sintetica In poliestere
Reazione al fuoco	Brucia
Classe di efficienza EN 779	G4
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 35%
Portata aria (a 1,5 m/s)	675 m³/h
Perdita di carico iniziale (a 1,5 m/s)	25 Pa
Perdita di carico finale consigliata	130 Pa



APPLICAZIONI

Nei casi in cui sia richiesto un facile smaltimento del filtro esaurito. Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini.
Effetto "paint-stop".

CELLE FILTRANTI SC-HC+PF3, SP. 50 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup. filtrante (m²)	Portata (m³/h)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
SCHCSPF312242	287x592x50	0,17	920	25	130	Brucia
SCHCSPF316162	400x400x50	0,16	950	25	130	Brucia
SCHCSPF316202	400x500x50	0,20	1100	25	130	Brucia
SCHCSPF316252	400x625x50	0,25	1400	25	130	Brucia
SCHCSPF320202	500x500x50	0,25	1400	25	130	Brucia
SCHCSPF320252	500x625x50	0,32	1690	25	130	Brucia
SCHCSPF324242	592x592x50	0,35	1895	25	130	Brucia